



Kit 1143


FORD Fairmont, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03–

FORD Falcon, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03–



**480R
754**



480








750




THULE[®]
SWEDEN

ISO 11154-E



Kit



3





754




750



1



2




X

FORD Fairmont, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-
FORD Falcon, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-


32

32

1



2



Y

FORD Fairmont, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-
FORD Falcon, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-

28,5

28,5




480R



480

1



2



X inch

X mm

FORD Fairmont, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-
FORD Falcon, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-


38 1/4"

971 mm


38 1/4"

971 mm

1



2



Y inch

Y mm

FORD Fairmont, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-
FORD Falcon, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-

36 7/8"














936 mm

36 7/8"


936 mm

4






FORD Fairmont, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-
FORD Falcon, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03-



5



	X mm	Y mm	X inch	Y inch
FORD Fairmont, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03–	290 mm	710 mm	11 3/8"	28"
FORD Falcon, 4-dr Sedan (AU), 99-02, 03–	290 mm	710 mm	11 3/8"	28"



S

- Använd en gummi-hammare
- Plåtlisten bör bli något böjd för bättre passform
- Spännblecksfästena ska alltid sitta kvar på bilen.

GB/US

- Use a rubber mallet.
- The steel moulding becomes slightly curved for a better fit.
- The tensioning tab fasteners should always remain on the car.

D

- Einen Gummihammer benutzen.
- Die Blechleiste wird etwas verbogen und bietet dadurch bessere Passung.
- Die Halteklammer-Befestigungen verbleiben am Fahrzeug.

F

- Utiliser un maillet en caoutchouc.
- La moulure plastique doit être légèrement cintrée pour mieux s'adapter.
- Les fixations des pattes de serrage rester à demeure sur la voiture.

NL

- Gebruik een rubber hamer.
- Voor een betere pasvorm zal de plaatijzeren lijst enigszins verbuigen.
- De spanklembestijgingen moeten altijd op de auto blijven zitten.

FIN

- Käytä kumivasaraa.
- Levylista taipuu jonkin verran, jotta sovitus olisi parempi.
- Kiinnityslisävyjen on tarkoitus olla aina paikoillaan autossa.

E

- Usar un mazo de caucho.
- La moldura de chapa queda algo doblada, adaptándose mejor a la forma.
- Las fijaciones de placa de sujeción deberán permanecer siempre en el automóvil.

CZ

- D Používejte jen gumové kladivo.
- Plechová lišta se trochu ohne, čímž se získá lepší přizpůsobení.
- Uchyty zajišťované pomocí přídržných poutek zůstávají na vozidle.

PL


- Użyj gumowego młotka.
- Dla lepszego dopasowania stalowe kształtki są lekko zakrzywione.
- Stalowe kształtki pozostają zamontowane na samochodzie na stałe.

日本語

・ゴムのハンマーをお使いください。

・トリムを少し曲がった状態にする必要があります。

・アタッチメント・クリップを取り外す必要はありませんので、装着したままにしてください。



GB/US

Tighten alternately

D

Die Schrauben abwechselnd anziehen

F

Serrer alternativement chaque côté

NL

Afwisselend aan de linker- en de rechterkant aandraaien

I

Alternare il serraggio delle viti

E

Apretar alternativamente

PT

Aperte alternadamente

S

Dra át växelvis

FIN

Kierrä vuorotellen

EST

Pinguldage vaheldumisi

LAT

Pievelciot pamišus

LIT

Užsukinėkite pakaitomis

PL

Śruby dokręcaj naprzemiennie

RU

Затягивайте попеременно

CZ

Pokręťta багаžníka dokręcaj dokręcaj naprzemiennie.

SK

Dofahujte striedavo

SLO

Privijajte izmenično

HR

Naizmjenično zategnite

HU

Egymástól függetlenül szorítandó

GR

Σφιγγετε εναλλάξ

TR

Dönüşümlü sıkın

中文

交替拧紧

한국어

변갈아 가며 조이십시오.

日本語

交互に締め付けてください。

ไทย

ขันในแบบสลับ






6





480R/754



480



750




i




1




2




i




1




2




i








1



2





THULE®
SWEDEN

**ONE
KEY
SYSTEM**

		544 (x4)
		596 (x6)
		588 (x8)
NA		510 (x10)
EUR		452 (x12)
ASIA		